



Keracolor[®] U Unsanded Grout

**Premium
Superior**


- **Unsanded grout with polymer**
Lechada sin arena y con polímeros
- **Polymer-enriched for high performance**
Enriquecida con polímeros para brindar un alto rendimiento
- **Joints from 1/16" to 1/8"**
Juntas de 1,5 a 3 mm
- **For interior/exterior floors and walls**
Para pisos y muros interiores y exteriores

Tile types / Tipos de losetas	
✓	Porcelain Porcelana
✓	Ceramic Cerámica
✓	Glass/mosaic Vidrio/mosaico
✓	Marble Mármol
✓	Granite Granito
✓	Travertine Travertino
✓	Natural stone Piedra natural
✓	Saltillo Saltillo




Actual product color and texture are unique to jobsite conditions and installation techniques. Test the product in a small area to confirm desired results before installation begins.


El color y la textura finales son específicos a las condiciones de la obra y a las técnicas de aplicación. Pruebe el producto en una pequeña área para confirmar los resultados deseados antes de comenzar la aplicación.



Residential applications
Aplicaciones residenciales




Commercial applications
Aplicaciones comerciales



Make sure tiles are firmly set, all surface contaminants are removed and surface is clean.


Asegúrese de que las losetas estén firmemente colocadas, de que se hayan quitado todos los contaminantes y de que la superficie esté limpia.

10 lbs. (4,54 kg)




OR / O

25 lbs. (11,3 kg)



Wait 15 to 30 minutes.

Esperar de 15 a 30 minutos.



10 lbs. (4,54 kg)

APPROXIMATE COVERAGE / COBERTURA APROXIMADA – sq. ft. (m²) per/por 10 lbs. (4,54 kg)			
Tile Size / Tamaño de la loseta	Grout Joint Width / Anchos de juntas		
	1/16" (1,5 mm)	3/32" (2,5 mm)	1/8" (3 mm)
1" x 1" x 1/4" (25 x 25 x 6 mm)	52 (4,83)	34 (3,16)	24 (2,23)
2" x 2" x 1/4" (50 x 50 x 6 mm)	104 (9,66)	70 (6,50)	52 (4,83)
3" x 3" x 1/4" (75 x 75 x 6 mm)	158 (14,7)	104 (9,66)	78 (7,25)
3" x 6" x 1/4" (75 x 150 x 6 mm)	212 (19,7)	140 (13,0)	104 (9,66)
4-1/4" x 4-1/4" x 1/4" (108 x 108 x 6 mm)	224 (20,8)	148 (13,7)	112 (10,4)
6" x 6" x 1/4" (150 x 150 x 6 mm)	316 (29,4)	210 (19,5)	158 (14,7)
6" x 6" x 3/8" (150 x 150 x 10 mm)	212 (19,7)	140 (13,0)	106 (9,85)
8" x 8" x 3/8" (200 x 200 x 10 mm)	282 (26,2)	188 (17,5)	140 (13,0)
12" x 12" x 3/8" (300 x 300 x 10 mm)	422 (39,2)	282 (26,2)	212 (19,7)
16" x 16" x 3/8" (406 x 406 x 10 mm)	566 (52,6)	376 (34,9)	282 (26,2)
18" x 18" x 3/8" (457 x 457 x 10 mm)	634 (58,9)	422 (39,2)	316 (29,4)
18" x 18" x 1/2" (457 x 457 x 12 mm)	476 (44,2)	318 (29,5)	238 (22,1)
20" x 20" x 1/2" (508 x 508 x 12 mm)	530 (49,2)	352 (32,7)	264 (24,5)
24" x 24" x 1/2" (610 x 610 x 12 mm)	638 (59,3)	424 (39,4)	318 (29,5)

25 lbs. (11,3 kg)

APPROXIMATE COVERAGE / COBERTURA APROXIMADA - sq. ft. (m²) per/por 25 lbs. (11,3 kg)			
Tile Size / Tamaño de la loseta	Grout Joint Width / Anchos de juntas		
	1/16" (1,5 mm)	3/32" (2,5 mm)	1/8" (3 mm)
1" x 1" x 1/4" (25 x 25 x 6 mm)	130 (12,1)	85 (7,90)	60 (5,57)
2" x 2" x 1/4" (50 x 50 x 6 mm)	260 (24,2)	175 (16,3)	130 (12,1)
3" x 3" x 1/4" (75 x 75 x 6 mm)	395 (36,7)	260 (24,2)	195 (18,1)
3" x 6" x 1/4" (75 x 150 x 6 mm)	530 (49,2)	350 (32,5)	260 (24,2)
4-1/4" x 4-1/4" x 1/4" (108 x 108 x 6 mm)	560 (52,0)	370 (34,4)	280 (26,0)
6" x 6" x 1/4" (150 x 150 x 6 mm)	790 (73,4)	525 (48,8)	395 (36,7)
6" x 6" x 3/8" (150 x 150 x 10 mm)	530 (49,2)	350 (32,5)	265 (24,6)
8" x 8" x 3/8" (200 x 200 x 10 mm)	705 (65,5)	470 (43,7)	350 (32,5)
12" x 12" x 3/8" (300 x 300 x 10 mm)	1,055 (98,0)	705 (65,5)	530 (49,2)
16" x 16" x 3/8" (406 x 406 x 10 mm)	1,415 (131)	940 (87,3)	705 (65,5)
18" x 18" x 3/8" (457 x 457 x 10 mm)	1,585 (147)	1,055 (98,0)	790 (73,4)
18" x 18" x 1/2" (457 x 457 x 12 mm)	1,190 (111)	795 (73,9)	595 (55,3)
20" x 20" x 1/2" (508 x 508 x 12 mm)	1,325 (123)	880 (81,8)	660 (61,3)
24" x 24" x 1/2" (610 x 610 x 12 mm)	1,595 (148)	1,060 (98,5)	795 (73,9)



For the most current product data and BEST-BACKEDSM warranty information, visit www.mapei.com.

When using more than one unit of grout for a project, dry-blend all units before use.

DESCRIPTION

Keracolor U Unsanded Grout is a premium-grade, pre-blended, polymer-modified unsanded Portland-cement tile grout that requires only the addition of water for mixing. It will grout joints from 1/16" to 1/8" (1.5 to 3 mm).

LIMITATIONS

- Efflorescence, a whitish powder or surface crust, can occur in any Portland cement product. Because *Keracolor U Unsanded Grout* is made with Portland cement, efflorescence may occur. If it does, consult MAPEI Technical Services for removal recommendations.

PROTECTION

- Grout must be fully cured for 21 days before regular cleaning.



Para los datos del producto más actuales y la información de la garantía BEST-BACKEDSM, visite www.mapei.com.

Quando utilice más de una unidad de lechada de cemento para un proyecto, mezcle en seco todas las unidades antes de utilizarlas.

DESCRIPCION

Keracolor U Unsanded Grout es una lechada para losetas de cemento de Pórtland sin arena, modificada con polímeros, premezclada de calidad superior que sólo necesita agua para mezclarse. Sirve para enlechar juntas de 1,5 mm a 3 mm (1/16 a 1/8 de pulgada).

LIMITACIONES

- La eflorescencia, un polvo blancuzco o una capa en la superficie, puede ocurrir con cualquier producto de cemento de Pórtland. Debido a que *Keracolor U Unsanded Grout* se fabrica con cemento Pórtland, puede ocurrir la eflorescencia. Si ocurre, comuníquese con el Departamento de servicio técnico de MAPEI para obtener recomendaciones de eliminación.

PROTECCION

- La lechada debe estar completamente curada a los 21 días antes de proceder con la limpieza normal.