

**MAPEI®****UltraCare™**

Epoxy Grout Haze Remover

Removedor de bruma de lechada de epoxi




■ Professional-strength formulation

Fórmula de concentración para uso profesional

■ Removes epoxy grout haze from tile, concrete and stone surfaces


Quita la bruma de lechada epoxi de superficies de losetas, concreto y piedra





Do not track residue onto adjacent area.
No lleve los residuos a un área adyacente.

7




Remove residue.
Retire el residuo.

8

Do not kneel in product.
No se arrodille sobre el producto.


1



2

Rinse thoroughly with clean water.
Enjuague completamente con agua limpia.

9



3

Sweep clean.
Barra hasta que esté limpio.



10



Remove rinse water.
Retire el agua de enjuague.

Repeat as necessary.
Repita cuantas veces sea necesario.

11

15 sq. ft. (1,39 m²) area
Área de 1,39 m²
(15 pies²)

4



12

2 hrs.

Let stand and keep wet by misting water.
Deje reposar y mantenga húmedo rociando agua.


5



Before applying sealers
Antes de aplicar selladores

13

24 hrs.



6

For complete information, refer to Technical Data Sheet at www.mapei.com.

Para información completa, consulte la Ficha técnica en www.mapei.com.



For the most current product data and BEST-BACKEDSM warranty information, visit www.mapei.com.

WHERE TO USE

- All natural-stone surfaces, including slate, marble, granite, ceramic and porcelain tiles

LIMITATIONS

- Ensure that the product does not come in contact with any non-recommended surface.
- Do not mix with other chemicals.
- Do not dilute.
- This product will affect sealers, coatings, floor finishes and painted surfaces.

Consult MAPEI's Technical Services Department for application recommendations regarding substrates and conditions not listed.

INDUSTRY STANDARDS AND APPROVALS

- Meets all EPA and SCAQMD standards for VOCs

SURFACE PREPARATION

- Be sure all surfaces to be treated are swept or vacuumed to remove loose debris.
- For best results, pre-wet the surface with water.

INSTRUCTIONS

Note: Choose all appropriate safety equipment before use. Refer to the Material Safety Data Sheet (MSDS) for more information.

Always test first in several inconspicuous areas to confirm desired results.

Close container tightly after each use. Store in original container only. Store between the temperatures of 35°F to 90°F (2°C to 32°C). Do not allow to freeze.

APPROXIMATE COVERAGE

1 U.S. qt. (946 mL)	20 – 50 sq. ft. (1,86 – 4,65 m²)
----------------------------	--

1 U.S. gal. (3,79 L)	80 – 200 sq. ft. (7,43 – 18,6 m²)
-----------------------------	---

Coverage will vary depending on density, porosity, texture, surface absorption, time that solution is left on surface, application method and severity of the problem.



Para los datos del producto más actuales y la información de la garantía BEST-BACKEDSM, visite www.mapei.com.

DÓNDE USARLO

- Todas las superficies de piedras naturales, incluidos mármol, granito, losetas de cerámica y porcelana.

LIMITACIONES

- Asegúrese de que el producto no entre en contacto con ninguna superficie no recomendada.
- No mezcle con otros productos químicos.
- No diluya.
- Este producto afectará a los selladores, revestimientos, acabados para piso y superficies pintadas.

Consulte con el departamento de Servicio técnico de MAPEI para obtener recomendaciones de aplicación con respecto a sustratos y condiciones no indicadas en el presente documento.

NORMAS INDUSTRIALES Y APROBACIONES

- Cumple con todas las normas EPA y SCAQMD sobre emisión de VOC

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Asegúrese de que todas las superficies a tratar sean barridas o aspiradas para quitar los detritos sueltos.
- Para mejores resultados, humedezca previamente la superficie con agua.

INSTRUCCIONES

Importante: Elija todo el equipo de seguridad apropiado antes de su uso. Consulte la Ficha de seguridad de materiales (MSDS, por su sigla en inglés) para obtener más información.

Siempre pruebe en varias zonas poco notorias para confirmar los resultados deseados.

Cierre bien el envase después de cada uso. Almacene en el envase original solamente. Almacene a una temperatura de entre 2°C y 32°C (35°F y 90°F). No permita que se congele.

COBERTURA APROXIMADA

1 U.S. qt. (946 mL)	20 – 50 sq. ft. (1,86 – 4,65 m²)
----------------------------	--

1 U.S. gal. (3,79 L)	80 – 200 sq. ft. (7,43 – 18,6 m²)
-----------------------------	---

La cobertura variará dependiendo de la densidad, porosidad, textura, absorción de la superficie, el tiempo se deje la solución sobre la superficie, el método de aplicación y el gravedad del problema.